CREATIVBAD
Ihre Badmöbelmanufaktur

Pflegehinweise

Pflegehinweise

CREATIVBAD
Ihre Badmöbelmanufaktur

1. Fronten und Korpusse

Unsere Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeinget. Dies schließt eine kurzfristig erhöhte Luftfeuchtigkeit ein, solange eine anschließende Be- und Entlüftung erfolgt. Auftretende Nässe sollte umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden um ein Aufquellen des Materials zu verhindern. Ein nasses oder zu feuchtes reinigen der Möbel kann zu Schäden führen.

Für alle Oberflächen, Fronten und Korpen:
Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort. Am besten gelingt dies mit einem feuchten Tuch (Baumwolle) - verwenden Sie keine Mikrofasertücher, da diese unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen und dies zu Schäden führen kann. Reiben Sie anschließend die Oberflächen trocken.

Bitte verwenden Sie für die tägliche Reinigung nur ein feuchtes Tuch (Baumwolle) und, wenn notwendig, ein wenig Spülmittel. Bitte keine Scheuermittel oder Farbverdünner verwenden! Starke Verschmutzungen lassen sich evtl. mit Glasreiniger oder Brennspiritus entfernen; in diesen Fällen aber anschließend mit einem feuchten Tuch (Baumwolle) nacharbeiten und trocken polieren!

2. Spiegel und Spiegeltüren

Für die Reinigung von Spiegelflächen und Spiegeltüren verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch (Baumwolle) bzw. ein Fensterleder.

Die Kanten von Spiegeln und Spiegeltüren immer trocken halten. Glasreiniger sind zur Spiegelreinigung nicht geeignet. Dieser

kann zu Beschädigungen der metallischen Schicht zwischen den Glasscheiben führen.

Tipp: Anhaftungen von Haarspray lassen sich leicht mit Stahlwolle der Ausführung 000 beseitigen.

3. Chrom | Griffe & Clouabdeckung

Für die Reinigung von Griffen & Clouabdeckungen verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch (Baumwolle) und keine Scheuermittel oder scharfen Reiniger!

Pflegehinweise

4. Waschtische

4.1 Mineralguss-Waschtische

Mineralgusswaschtische lassen sich leicht mit allen Haushaltsreinigern ohne Scheuermittelzusatz reinigen.

Bitte verwenden Sie für die tägliche Reinigung nur ein feuchtes Tuch (Baumwolle) - kein Mikrofaser.
Starke Verschmutzungen oder Gebrauchsspuren können Sie bei hochglänzenden Mineralgussoberflächen mit (Auto-)Lackreiniger oder ähnlichen Hochglanz-Poliermitteln entfernen.

Verwenden Sie bitte auf keinen Fall Abflussreiniger! Problemflecken lassen sich mit Aceton beseitigen.

4.2 Keramik-Waschtische

Keramikwaschtische lassen sich mit handelsüblichen milden Sanitärreinigern einfach reinigen. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise der Pflegemittel-Hersteller.

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder Schwamm. Bei Kalkablagerung empfehlen wir heißes Wasser und/oder Essigreiniger.

Für unsere Produkte, die ausgestattet sind mit der pflegeleichten Oberflächen-Beschichtung gelten diese Empfehlungen ebenfalls. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel.

(Siehe ebenfalls Kapitel 6)

4.3 Glas-Waschtische

Spezielle Glas- bzw. Essigreiniger, Wasser und ein feuchtes Tuch sind für die Reinigung zu verwenden. Achten Sie darauf, dass weder ätzende noch scheuernde Komponenten in Reinigungsmitteln und Tüchern enthalten sind!

Pflegehinweise

5. TriStone Platte

Damit Ihr TriStone Mineral immer der schöne Mittelpunkt Ihres Badezimmers bleibt, bitten wir Sie folgende Punkte unbedingt beachten:

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie bitte nur übliche Spülmittel, Wasser und Scheuerschwämme. Für die Reinigung hartnäckiger Flecken (z.B. Kaffee oder Tee) können Sie scheuernde Putzmittel (z.B. Viss), Wasser und Scheuerschwämme nutzen.

Gelegentlich sollte wie bei obigem Punkt die ganze Fläche gereinigt werden, um den seidenmatten, eleganten Glanz zu erhalten.

Achtung! Bestimmte aggressive, im Haushalt vorkommende Chemikalien wie Lackverdünner oder Abflußreiniger sind nicht mit der Platte in Verbindung zu bringen, da sie bei längerer Einwirkzeit die TriStone Mineral - Oberfläche verändern können.

Pflegehinweise

6. Bade- und Duschwannen

Die formschönen und anspruchsvollen Bade- und Duschwannen werden ausschließlich aus hochwertigem, voll durchgefärbtem, gegossenem Sanitäracryl gefertig.

Dazu wird ausschließlich Qualitätsacryl nach EN 263 und EN 198 (Europäische Normen) in der Produktion verwendet.

Die glasfaserverstärkte Unterseite gibt der Wanne notwendige Festigkeit und Steifigkeit. Eine integrierte Bodenplatte dient zur Montage der Wannenfüße.

Die Wannen zeichnen sich durch eine porenfreie und glatte Oberfläche aus, welche Schmutz und Kalkablagerungen kaum eine Angriffsfläche bietet.

Zur normalen, alltäglichen Reinigung und Pflege der Acrylwannen nach dem Baden, ist die Verwendung eines Schwammes oder ein weiches Tuch ausreichend.

Bei Verwendung von Badreinigern achten Sie darauf, dass diese für Acrylflächen geeignet sind, hartnäckige Ablagerungen (z.B. Kalk) enfernen Sie mühelos mit Essigreiniger oder entsprechenden Acrylpolituren.

Scharfe, aggresive, lösungsmittelhaltige Substanzen oder brennende Gegenstände (z.B Zigaretten) dürfen mit der Oberfläche nicht in Berührung kommen.