

Verarbeitungsrichtlinien Pflegehinweise

TriStone Mineralwerkstoffplatten



Produktinformation

TriStone Mineral besteht zu 2/3 aus einem hochwertigem Naturmaterial (Bauxit) und zu 1/3 aus Acryl. In TriStone Mineral verbinden sich die Vorteile des Naturminerals mit denen des Acryls. Die Nachteile dieser Materialien heben sich weitgehend auf. Deshalb weist TriStone Mineral im Vergleich zu Holz einige materialspezifische Eigenschaften auf, die besondere Maßnahmen und Werkzeuge erfordern. Berücksichtigt man diese Maßnahmen, läßt sich TriStone Mineral einfach und problemlos verarbeiten. Die folgenden Verarbeitungsrichtlinien sollen Ihnen den Umgang mit TriStone Mineral erläutern und Ihnen wichtige Hinweise und Tips geben.

Wichtige Hinweise:

- **Nie direkt in TriStone Mineral schrauben.**

- Die Arbeitsplatte vor dem Einbau auf Raumtemperatur bringen (mind. 15°C) und auf ihren einwandfreien Zustand überprüfen.

- **Keine Stich- oder Handkreissäge verwenden.**

- Ablängungen und Ausschnitte nur mit Formatkreissäge, Plattensäge, Handoberfräse oder stationärer Fräse vornehmen.

- Schraubenverbindungen nur mit eingesetztem Kunststoff- oder gerautem Messingdübel ausführen.

- **Nie direkt gewindeschneidend verschrauben.**

- Bei Ummantelung:
Silikonfuge 1 mm/lfm zur Wand

- Bei Einspannung:
Silikonfuge $d > 3\text{mm}$ oder 2mm/lfm zwischen den Wänden
(Unbedingt im Aufmaß berücksichtigen!)

Anpassungen und Ausschnitte

- Anpassungen und Ausschnitte grundsätzlich nur mit der Oberfräse vornehmen.
- Alle Kanten (sichtbare und nicht sichtbare) müssen entgratet sein. ($r > 1,5 \text{ mm}$)
Innenecken müssen gerundet sein ($r > 4 \text{ mm}$)

Montage der TriStone Mineral Platten

Waschtische müssen durch Silikon fest mit der TriStone-Platte verbunden werden. Hintere Kanten im Bereich des Waschtischunterschrankes werden zusätzlich mit den beiden mitgelieferten Winkeln bauseits an der Wand befestigt (ggf. links und rechts neben einem Ausschnitt). Die Platte liegt auf den Winkeln auf (nicht mit Platte verschrauben).

Waschtisch und Ablageplatte aus TriStone werden durch Doppelseitiges Klebeband oder punktuell mit etwas Silikon an der Unterkonstruktion fixiert.

Zur Wand müssen die Platten durchgängig mit Silikon abgedichtet werden.
Bei eventueller Nachbearbeitung des Ausschnitts unbedingt alle TriStone Mineral Kanten brechen und schleifen.

TriStone Mineral Arbeitsplatten müssen grundsätzlich plan aufliegen, d.h. auf eine genaue Ausrichtung der Unterbauten ist zu achten.

Pflegehinweise

Damit Ihr TriStone Mineral immer der schöne Mittelpunkt Ihres Badezimmers bleibt, bitten wir Sie folgende Punkte unbedingt beachten:

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie bitte nur übliche Spülmittel, Wasser und Scheuerschwämme. Für die Reinigung hartnäckiger Flecken (z.B. Kaffee oder Tee) können Sie scheuernde Putzmittel (z.B. Viss), Wasser und Scheuerschwämme nutzen.
Gelegentlich sollte wie bei obigem Punkt die ganze Fläche gereinigt werden, um den seidmatten, eleganten Glanz zu erhalten.

Achtung! Bestimmte aggressive, im Haushalt vorkommende Chemikalien wie Lackverdünner oder Abflureiniger sind nicht mit der Platte in Verbindung zu bringen, da sie bei längerer Einwirkzeit die TriStone Mineral - Oberfläche verändern können.